

# PRZEDMIAR

## Przebudowa drogi wewnętrznej Zielonka - Podzaldów

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>E1</b>	<b>CPV 45111200-0</b>	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>			
<b>1</b>	<b>D-01.01.01</b>	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km		0,335
	W1	335*0,001	km	0,335	
<b>2</b>	<b>D-01.02.01</b>	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 1000/ha	ha		0,035
	W1	(335+1*10)*2*0,5*0,01*0,01	ha	0,035	
<b>3</b>	<b>D-02.01.01</b>	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie	m3		159,89
	W1	(2*0,215*6*6+335*3)*0,15+1*(2*0,215*6*6+10*3)*0,15	m3	159,89	
<b>E2</b>	<b>CPV 45233320-8</b>	<b>Fundamentowanie dróg</b>			
<b>4</b>	<b>D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1 065,96
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+335*3+1*(2*0,215*6*6+10*3)	m2	1 065,96	
<b>5</b>	<b>D-04.02.01</b>	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		1 065,96
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+335*3+1*(2*0,215*6*6+10*3)	m2	1 065,96	
<b>E3</b>	<b>CPV 45233220-7</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>			
<b>6</b>	<b>D-05.02.01</b>	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1 065,96
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+335*3+1*(2*0,215*6*6+10*3)	m2	1 065,96	
<b>E4</b>	<b>CPV 45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
<b>7</b>	<b>D-06.01.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią jezdni drogi a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		345,00
	W1	2*(335+1*10)*0,50	m2	345,00	