

# PRZEDMIAR

## Przebudowa drogi wewnętrznej Dziewiątle - Dziewiątle Kolonie

| Lp.       | Podstawa              | Opis, lokalizacja i wyliczenie  | Jm. | Ilości składowe | Razem           |
|-----------|-----------------------|---|-----|-----------------|-----------------|
| 1         | 2                     | 3   | 4   | 5               | 6               |
| <b>E1</b> | <b>CPV 45111200-0</b> | <b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>  |     |                 |                 |
|           |                       |   |     |                 |                 |
| <b>1</b>  | <b>D-01.01.01</b>     | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie   | km  |                 | <b>0,740</b>    |
|           | W1                    | 740*0,001   | km  | 0,740           |                 |
| <b>2</b>  | <b>D-01.02.01</b>     | Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 1000/ha  | ha  |                 | <b>0,074</b>    |
|           | W1                    | 740*2*0,5*0,01*0,01   | ha  | 0,074           |                 |
| <b>3</b>  | <b>D-02.01.01</b>     | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie   | m3  |                 | <b>335,32</b>   |
|           | W1                    | (2*0,215*6*6+740*3)*0,15  | m3  | 335,32          |                 |
| <b>E2</b> | <b>CPV 45233320-8</b> | <b>Fundamentowanie dróg</b>   |     |                 |                 |
|           |                       |   |     |                 |                 |
| <b>4</b>  | <b>D-04.01.01</b>     | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV  | m2  |                 | <b>2 235,48</b> |
|           | W1 - jezdnia          | 2*0,215*6*6+740*3   | m2  | 2 235,48        |                 |
| <b>5</b>  | <b>D-04.02.01</b>     | Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm  | m2  |                 | <b>2 235,48</b> |
|           | W1 - jezdnia          | 2*0,215*6*6+740*3   | m2  | 2 235,48        |                 |
| <b>E3</b> | <b>CPV 45233220-7</b> | <b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>   |     |                 |                 |
|           |                       |   |     |                 |                 |
| <b>6</b>  | <b>D-05.02.01</b>     | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm  | m2  |                 | <b>2 235,48</b> |
|           | W1 - jezdnia          | 2*0,215*6*6+740*3   | m2  | 2 235,48        |                 |
| <b>E4</b> | <b>CPV 45400000-1</b> | <b>Roboty wykończeniowe</b>   |     |                 |                 |
|           |                       |   |     |                 |                 |
| <b>7</b>  | <b>D-06.01.01</b>     | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią jezdni drogi a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy) | m2  |                 | <b>740,00</b>   |
|           | W1                    | 2*740*0,50  | m2  | 740,00          |                 |