

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wewnętrznej Kamieniec - Krasków

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne			
1	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km		0,250
	W1	250*0,001	km	0,250	
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i podsycia przy ilości sztuk 1000/ha	ha		0,025
	W1	250*2*0,5*0,01*0,01	ha	0,025	
3	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie	m3		114,82
	W1	(2*0,215*6*6+250*3)*0,15	m3	114,82	
E2	CPV 45233320-8	Fundamentowanie dróg			
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		765,48
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+250*3	m2	765,48	
5	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		765,48
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+250*3	m2	765,48	
E3	CPV 45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
6	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		765,48
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+250*3	m2	765,48	
E4	CPV 45400000-1	Roboty wykończeniowe			
7	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią jezdni drogi a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		250,00
	W1	2*250*0,50	m2	250,00	