

# PRZEDMIAR

## Przebudowa drogi wewnętrznej Gryzikamień - las

Lp.	Podstawa	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>E1</b>	<b>CPV 45111200-0</b>	<b>Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b>			
<b>1</b>	<b>D-01.01.01</b>	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym lub pagórkowatym wraz ze wskazaniem granic pasa drogowego w terenie	km		<b>0,740</b>
	W1	740*0,001	km	0,740	
<b>2</b>	<b>D-01.02.01</b>	Karczowanie krzaków i podszycia przy ilości sztuk 1000/ha	ha		<b>0,074</b>
	W1	740*2*0,5*0,01*0,01	ha	0,074	
<b>3</b>	<b>D-02.01.01</b>	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-IV wraz ze składowaniem, załadunkiem i odwozem gruntu, odległość odwozu wg uznania i na koszt Wykonawcy, utylizacja materiału zgodnie z Ustawą o odpadach - korytowanie	m3		<b>335,32</b>
	W1	(2*0,215*6*6+740*3)*0,15	m3	335,32	
<b>E2</b>	<b>CPV 45233320-8</b>	<b>Fundamentowanie dróg</b>			
<b>4</b>	<b>D-04.01.01</b>	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		<b>2 235,48</b>
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+740*3	m2	2 235,48	
<b>5</b>	<b>D-04.02.01</b>	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy odsączającej z rumoszu skalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		<b>2 235,48</b>
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+740*3	m2	2 235,48	
<b>E3</b>	<b>CPV 45233220-7</b>	<b>Roboty w zakresie nawierzchni dróg</b>			
<b>6</b>	<b>D-05.02.01</b>	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-63 mm wraz z zaklinowaniem kruszywem łamanym stab. mech. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		<b>2 235,48</b>
	W1 - jezdnia	2*0,215*6*6+740*3	m2	2 235,48	
<b>E4</b>	<b>CPV 45400000-1</b>	<b>Roboty wykończeniowe</b>			
<b>7</b>	<b>D-06.01.01</b>	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp w gruncie kat. III-IV pomiędzy krawędzią jezdni drogi a granicą pasa drogowego (w przypadku niedoboru gruntu rodzimego należy uwzględnić dowóz gruntu kat. I-IV, pozyskanie gruntu i odległość dowozu wg uznania i na koszt Wykonawcy)	m2		<b>740,00</b>
	W1	2*740*0,50	m2	740,00	